

P0050 H02S加热器控制电路(2排/传感器1)

故障码说明:

DTC	说明
P0050	H02S加热器控制电路(2排/传感器1)

概述

H02S(加热式氧传感器)的正常工作温度范围为350至850° C(662至1562° F)。H02S加热器极大降低了燃油控制所需的时间,变成主动。ECM提供脉冲宽度调制的控制电路,调整通过加热器的电流。当H02S冷时,电阻值低且电路内的电流高。相反,如果传感器的电阻器温度升高,电流逐渐降低。

DTC 概述

检测条件下,检查H02S电流,如果加热器电流小于特定界持续预定时间以上,ECM记录P0050。当故障持续2个连续的驱动周期时,MIL(故障警告灯)亮。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•监测通过加热器的电流	•连接不良 •H02S(B2/S1) •ECM
诊断条件	•发动机运转>60秒 •加热器占空比周期>40% •最大占空比周期最小占空比周期 < 5%	
界限	•滤波限值加热器电流小于界	
诊断时间	•持续性(每5秒的测试中故障时间超过2.5秒)	
MIL On条件	• 2 个驱动周期	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪和诊断连接器 (DLC)。
- 2). 点火开关“ON”。
- 3). 选择“DTC”按钮, 然后按下“DTC状态”, 检查DTC菜单中的DTC信息。
- 4). 读“DTC状态”参数。
- 5). 参数显示“现行故障”吗?

是: 转至“端子和连接器检查”程序。

否: 故障是由传感器和/或ECM连接器连接不良导致的间歇故障, 或者是排除故障后没有删除ECM记录导致的。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 必要时维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电气系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

是: 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。

否: 转至“检查电源电路”程序。

部件检查

检查 H02S (B2/S1) 加热器电阻

- 1). 点火开关“OFF”, 并分离 H02S (B2/S1) 连接器。
- 2). 测量H02S (B2/S1) 加热器 (部件侧) 电源和控制端子之间的电阻。
规定值: $8.1 \sim 11.1 \Omega$ 在 21°C (69.8°F) 时
- 3). 测得的电阻在规定值范围内吗?

是: 用良好的、相同型号的ECM更换, 检查是否可以正常工作。如果不再出现故障, 转至“检验车辆维修”程序。

否: 用已知良好的H02S来替换并检查正确操作。如果故障得到解决, 进行“车辆维修检验”程序。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择“DTC”按钮。
- 2). 按下“诊断故障代码状态”按钮, 确认“诊断故障代码就绪标记”表明“完成”。否则, 在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。
- 3). 读“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史 (非当前) 故障”吗?

是: 此时, 系统按规定执行。清除DTC。

否: 转至适当的故障检修程序。