

# P1295 节气门执行器控制系统-动力管理

## 故障码说明：

| DTC   | 说明              |
|-------|-----------------|
| P1295 | 节气门执行器控制系统-动力管理 |

### 一般说明

电子节气门控制(ETC)系统由节气门体、节气门位置传感器(TPS)1&2和加速踏板位置传感器(APS)1&2组成。节气门体包含执行器、节气门板和节气门位置传感器(电位计)集成在一个壳内。执行器为配有两级齿轮的DC电机。由装配在节气门体上的节气门位置传感器检测节气门的开度，并反馈至ECM，以控制节气门电机，从而响应驾驶员的驾驶状态，正确控制节气门开启角。

### DTC 说明

如果检测条件下识别到动力管理模式，ECM记录P1295，MIL(故障警告灯)亮。

## 故障码分析：

### DTC 检测条件

| 项目       | 检测条件               | 可能原因             |
|----------|--------------------|------------------|
| DTC对策    | •此代码检测系统是否处于动力管理模式 | •TPS 故障          |
| 诊断条件     | •点火开关ON            | •TPS 故障+ MAFS故障  |
| 界限       | •激活动力管理模式          | •MAP 故障 + TPS 故障 |
| 诊断时间     | •-                 | •ECM故障           |
| MIL On条件 | •1个驱动周期            |                  |

## 故障码诊断流程:

### 监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪至DTC诊断连接器。
- 2). 点火开关"ON", 测出现的不同DTC(故障诊断代码)。  
(此处至少有一个以上引起此DTC P1295恢复的DTC)
- 3). 首先根据指定的故障检查指导维修导致DTC P1295的DTCs。  
(维修导致出现DTC P2195的DTC后, 不要忘记如下进行"ETC初始化")
- 4). 出现同样的DTC吗?

**是:** 用良好的、相同型号的ECM替换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换ECM并转至"检验车辆维修"程序。诊断仪上有存储器重设功能, 可以自动删除ECM检测和记忆的任意部件。测试车辆上的ECM之前或之后, 使用此功能重新利用其它车辆上的ECM。

**否:** 转至"检验车辆维修"程序。

### 检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择"DTC"按钮。
- 2). 按下"诊断故障代码状态"按钮, 确认"诊断故障代码就绪标记"表明"完成"。否则, 在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。
- 3). 读"DTC状态"参数。
- 4). 参数显示"历史(非当前)故障"吗?  
**是:** 此时, 系统按规定执行。清除DTC。  
**否:** 转至适当的故障检修程序。