

# P0342相位传感器电路电压过低故障解析

## 故障码说明：

| DTC   | 说明          |
|-------|-------------|
| P0342 | 相位传感器电路电压过低 |

## 故障码分析：

- 1). 故障码无法清除，故障属静态故障；  
若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2). 已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3). 检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4). 更换ECU，进行测试。  
若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

## 故障码诊断流程：

- 1). 接上诊断仪及转接器，将点火开关置于“ON”。  
后续步骤：到步骤2
- 2). 拔下线束上相位传感器的接头，用万用表检查相位传感器接头3#与1#针脚之间的电压值是否在12V左右。  
检测结果，是：到步骤4  
否：到步骤3
- 3). 检查相位传感器3#针脚与主继电器87#针脚之间的线路是否断路或对地短路；  
检查相位传感器1#针脚是否接地不良。  
检测结果，是：修理或更换线束  
否：到步骤4
- 4). 检查相位传感器接头2#针脚与电源负极之间的电压值是否在9.9V左右。  
检测结果，是：到步骤6  
否：到步骤5

5). 检查相位传感器接头2#针脚与ECU 的79#针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。

检测结果，是：修理或更换线束

否：到步骤6

6). 检查凸轮轴信号盘是否完好。

检测结果，是：参见故障码分析。

否：更换信号盘

7). 故障排除。

LAUNCH