

# 防盗系统锁死导致无法启动

## 故障描述:

一辆奥迪 A6 轿车因电子防盗系统锁死使车辆无法启动。这时我们可以利用应急启动方法先启动车辆，驶入维修站进行维修。

## 故障诊断:

- 1). 刮开钥匙标牌上的涂层，使密码露出（例如密码为 5678）。打开点火开关，拉出组合仪表上的时钟调节按钮，同时压下日行驶里程表“复位”按钮。日行驶里程表上将显示“0000”且第 1 位数字在闪烁。这时可用日行驶里程表上的复位按钮将第 1 位数字设成 0-9 之间的任意值。
- 2). 根据需要按下日行驶里程表“复位”按钮的时间长度，直到第 1 位数字达到密码值，如 5，里程表显示“5000”。
- 3). 拉出时钟调节按钮。里程表显示“5000”且第 2 位数字闪烁。按下里程表“复位”按钮，设置第 2 位密码，如 6，里程表显示“5600”。
- 4). 拉出时钟调节按钮。里程表显示“5600”且第 3 位数字闪烁。按下里程表“复位”按钮，设置第 3 位密码，如 7，里程表显示“5670”。
- 5). 拉出时钟调节按钮。里程表显示“5670”且第 4 位数字闪烁。按下里程表“复位”按钮，设置密码第 4 位，如 8，里程表显示“5678”。
- 6). 拉出组合仪表上的时钟调节按钮，同时压下日行驶里程表“复位”按钮。此时日行驶里程表又显示日行驶里程。输入密码时，防盗器警报灯一直亮着。
- 7). 关闭点火开关，然后起动发动机，故障排除。