


U0121 与防抱死制动系统模块失去通讯 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0121	与防抱死制动系统模块失去通讯

故障码分析:

1). 线路图



2). U0121与防抱死制动系统模块失去通讯

完整电路图，参见8W部分。

A). 监控时：

打开点火开关

蓄电池电压在10伏特与16伏特之间

安装好IOD 保险丝

正确配置FCM

B). 设置条件：

持续大约500毫秒没有从防抱死制动系统模块接收总线信息。

可能原因
a. 控制器区域网络 (CAN) B 或者控制器区域网络 (CAN) C总线电路断路或短路
b. 有关蓄电池电压、点火开关或VIN信息的故障码
c. 没正确配置FCM
d. 防抱死制动系统模块电源和接地
e. 防抱死制动系统模块
f. 设置此故障码的模块

故障码诊断流程：

1). 验证故障码是活动的

注：在进行测试前确保安装了IOD保险丝并且蓄电池电压在10伏特与16伏特之间。

A). 使用故障诊断仪，读取活动故障码。

B). 故障码是否活动？

是：转入步骤2。

否：参见存储的失去通讯的测试程序。参见该部分的目录。

执行车身验证测试-验证1。

2). 检查是否有下列活动的故障码

A). 使用故障诊断仪，从全部的模块读取所有故障码。

注：检查是否有FCM配置、控制器区域网络 (CAN) B或者C硬接线电气、VIN丢失/不匹配、蓄电池或点火开关相关故障码。

B). 故障诊断仪是否显示上述所列状况的活动的故障码？

是：诊断和修理故障码。参见全部症状列表的目录。

执行车身验证测试-验证1。

否：转入步骤3。

3). 验证ABS在总线上是活动的

A). 打开点火开关。

B). 使用故障诊断仪，选择网络诊断。

- C). 验证ABS在总线上是否激活。
- D). 总线上的 ABS是否是活动的?
 - 是: 转入步骤4。
 - 否: 没有反应的测试程序参见这部分的目录。
执行车身验证测试-验证1。

- 4). 检查是否有有关附加通讯的故障码
 - A). 使用故障诊断仪, 选择网络诊断。
 - B). 是否有一个以上带活动故障码“Logged Against” ABS的模块?
 - 是: 根据维修信息更换/更新防抱死制动系统模块。
执行车身验证测试-验证1。
 - 否: 根据维修信息更换/更新设置故障码的模块。
执行车身验证测试-验证1。

LAUNCH