

10. 难词释义词汇表

索引	释义
AM	调幅/ 用于长波、中波、短波
ARD	联邦德国国家法定广播机关的工作机构
ASC	自动稳定控制系统
ASK	音频系统控制器
AVT	天线放大器/ 调谐器
BIT2	电话机座接口 2
Browser	浏览器, 在 Internet 上搜索、调用数据和文件并将它们显示在计算机屏幕上的一个程序。
CAN	控制器区域网络数据总线系统
CC	小型磁带
CD	控制显示/ 舒适区中的显示单元
CD	CD 光盘
CDC	CD 光盘转换匣
CVBS	复合视频脉冲同步信号, 英文 Composite Video Burst Sync. 的缩写。
DAB	数字音频广播/ 数字收音机接收
DECT	数字增强无绳电话通信
DIS plus	第二代诊断和信息系统
DSC	动态稳定控制系统
DSP	数字音响处理器
ECE	欧洲规格
FABS	同 CVBS, 其颜色、亮度以及同步脉冲信号通过信号线传输。
FBD	遥控功能
FM	调频 = 超短波 (VHF)
GAL	音量随车速自调
GPS	全球卫星定位系统
GSM	全球移动通信系统
HF	高频
HTML	Hypertext Markup Language (超文本链接标示语言), 一种编写互连网网页的编程语言
ISM	工业、科学、医学频带
JBIT2	日本电话机座接口 2
JBUF	日本移动电话缓冲器, 用于移动电话天线的补偿器。
Kombi	组合仪表
LA	国家规格

索引	释义
Links	在 Internet 上从正在使用的页面继续转到到其他页面或网络供应商的链接
LOGIC7	顶级高保真功率放大器
MD	MD 光盘
MoDiC	便携式诊断电脑
MOST	多媒体传输系统/ 多媒体网络
NAV	导航系统
NF	低频
OCN	芯片级导航。导航电脑中的 OCN 插卡能够迅速建立屏幕显示和地图画。
Passwort	密码, 个人识别代码
PDC	驻车距离报警系统
PDC-Standard	个人数字通信标准相当于日本 GSM 标准
PIN	个人识别号码/ 密码
Portal	某一网络服务商的登录页面, 该服务商 (例如 T-online YAHOO 等等) 提供各种不同服务内容。
PTT-Taste	通话按钮/ 语音处理系统接通按钮
RAS	Remote Access Service (远程访问服务) 的缩写, 是一种能够使其他用户选择 BMW 门户网站的软件。
RDC	轮胎压力监控
Rendering Engine	再现引擎。是浏览器的组成部分, 用来构造显示的版式。
RGB	通过红、绿、蓝三种颜色值进行的彩色设置。对于 24 位图形, 每一种色彩组合都可以有 256 级。
RGBC	通过红、绿、蓝三种颜色值进行的彩色设置。对于 24 位图形, 每一种色彩组合都可以有 256 级。此外, 还有第四根导线用于传输一个独立的同步信号。
SA	选择装备
SBDH	无绳手持话机
Server	服务器。已装有应用程序和文件的电脑, 可以通过其他计算机对其进行访问。
SIM	安全信息模块
SIM-Karte	SIM 卡。Subscriber Identity Modul (用户识别模块) 的缩写/ 电话权限卡。
S-Video	一种模拟视频信号, 用于各自地独立处理亮度和颜色, 能够达到较高的分辨率和色彩保真效果。
SVS	语音处理系统
SWF3	东南广播电台 3
SZL	转向柱开关中心
TEL	电话

索引	释义
TMC	交通信息频道
TV	电视
VICS	日本交通广播信息
VM	视频模块
WAP	无线网络通信协议。一种技术标准，它能够把经过特殊编程的 Internet 网页传输到移动终端设备（移动电话）上。
WAP-Cards	WAP-Card 是显示屏上显示出来的一部分内容，一个 WAP-Card 是一个 WML 网络页面（WML 页面又称 Deck）的一部分。
WAP-Deck	WAP-Deck 是要传输的完整 WML 页面
WAP-Handy	带有 Internet 专用软件的移动电话，它能够浏览 Internet 并显示调用的网页。
WDCT	全球数字无绳电话
WML	Wirless Markup Language（无线链接标示语言言）的缩写，是一种编程语言，用来在移动电话显示屏中显示图像和文本。
ZDF	德国电视二台
ZGM	中央网关模块