

# P0638 节气门执行器控制电路范围/性能问题故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0638	节气门执行器控制电路范围/性能问题

## 故障码分析：

### 检测条件：

- 当发动机在运转时，PCM将实际TP与目标TP进行比较。如果其差别超过规定，则PCM会确定节气门执行器控制电路存在范围/性能问题。

### 诊断支持说明：

- 此为连续检测 (CCM)。
- 如果PCM在第一个驾驶循环内探测到上述故障状态，则MIL亮。
- 如果PCM检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据（模式2/模式12）。
- 是否有DTC储存在PCM内存中。

### 可能的原因：

- 节气门执行器故障
- 节气门故障
- PCM 故障

## 故障码诊断流程：

- 1) . 确认冻结帧数据（模式12）是否已记录？
  - 是：执行下一步。
  - 否：在维修工单上记录冻结帧数据（模式12），然后执行下一步。
- 2) . 认可提供的相关修理信息，是否有任何相关维修信息？
  - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
  - 否：执行下一步。

- 3) . 检查有关待定码或各个已储存的DTC
  - A) . 将点火开关关掉然后转至ON位置（发动机关闭）。
  - B) . 确认相关待定码或已储存的DTC。
  - C) . 其它DTC是否存在？
    - 是：执行适用的DTC 检查。
    - 否：执行下一步。
  
- 4) . 确认P0638的故障检修是否已经完成
  - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
  - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
  - C) . 起动发动机。
  - D) . 是否出现相同的DTC？
    - 是：更换PCM，然后执行下一步骤。
    - 否：执行下一步。
  
- 5) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
  
- 6) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏幕中选择下述项目。
  - A) . 如果使用笔记本电脑
    - 选择“自检”。
    - 选择“模块”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“检索CMDTC”。
  - B) . 如果使用掌上电脑
    - 选择“模块测试”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“自检”。
    - 选择“检索CMDTC”。
  
- 7) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
  
- 8) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
  
- 9) . 是否出现 DTC。
  - 是：执行相应 DTC 检测。
  - 否：检修完成。