

B1416 SIS(侧面碰撞传感器)后驾驶席 错误ID

故障码说明：

DTC	说明
B1416	SIS(侧面碰撞传感器)后驾驶席错误ID

一般说明

后侧面碰撞传感器(RSIS)位于C立柱两侧, 检测碰撞。当SIS传送碰撞信号到SRSCM, SRSCM检查位于SRSCM的安全传感器是否检测碰撞。如果SES和安全传感器同时检测碰撞, SRSCM操作侧面安全气囊。

DTC 说明

如果检测到RDSIS ID错误, SRSCM记录DTC B1416。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	• 检查数据	
诊断条件	• 点火开关“ON”	
界限	• RDSIS ID与ACU内程序的不同	• RDSIS ID错误。 • SRSCM故障
诊断时间	限定 • 1次 不限定 • 1次	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 点火开关“OFF”，连接诊断仪。
- 2). 点火开关“ON”，发动机“OFF”，选择“故障代码(DTC)”菜单。
- 3). 监测故障代码并记录故障代码。
- 4). 使用诊断仪，删除DTC。
- 5). DTC 指示故障吗？

是：转至“线束检查”程序。

否：不显示故障(无 DTC)或显示有“H”(历史)标记的 DTC, 表明故障是由部件和/或 SRSCM连接器连接不良或维修后没有清除 SRSCM 故障记录导致的间歇故障。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。按需要维修或更换，并转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统中的许多故障由线束和端子连接不良导致的。
也可能因为其它电控系统、机械或化学损坏的干扰而产生故障。
- 2). 彻底检查短连接器是否松动，连接不良、弯曲、腐蚀、污染、退化或损坏。
- 3). 发现故障了吗？
是：按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。
否：转至“部件检查”程序。

部件检查

- 1). 点火开关“ON”和发动机停止状态，使用诊断仪清除DTC。
- 2). 点火开关“OFF”。
- 3). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线，并等待至少1分钟。
- 4). 分离RDSIS连接器。
- 5). 更换RDSIS，检查工作是否正常。
- 6). DTC表示故障吗？
是：如果连接器良好，使用良好的、相同型号的SRSCM替换，并检查是否正常工作。
如果故障改正，更换SRSCM，转至“检验车辆维修”程序。
更换SRSCM主线束，并检查工作是否正常。
如果故障改正，更换SRSCM主线束，转至“检验车辆维修”程序。
否：如果在点火开关“ON”状态撞击或旋转SRSCM，安全带拉紧器、窗帘式安全气囊或侧面安全气囊将会展开和带来危险。因此小心操作。
更换良好的RDSIS，检查工作是否正常。
如果故障改正，更换SRSCM，转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪,删除DTC。
- 3). 在一般事项的 DTC 诊断条件内操作车辆。
- 4). 记录 DTC 吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 此时, 系统正常工作。

LAUNCH