

P0112 IAT传感器电路低电压故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0112	IAT传感器电路低电压

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的 IAT SENSOR。
是否显示约为 180 ° C 或更高，或 0.08 伏或更低？
是一转至步骤 3。
否一间歇性故障，此时系统正常。检查 IAT 传感器和PCM 是否连接不良或端子松动。
- 3) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 4) . 断开 IAT 传感器 2 针连接器。
- 5) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的 IAT SENSOR。
是否显示约为 180 ° C 或更高，或 0.08 伏或更低？
是一转至步骤 7。
否一转至步骤 11。
- 7) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪跨接 SCS 线路。
- 9) . 断开 PCM 连接器 A (31 针)。
- 10) . 检查 IAT 传感器 2 针连接器 1 号端子和车身搭铁之间是否导通。

IAT 传感器 2 针连接器



阴端子的线束侧

是否导通？

是一修理 IAT 传感器和 PCM (A5) 之间线束的短路，然后转至步骤 13。
否一转至步骤 18。

- 11) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 12) . 更换 IAT 传感器。
- 13) . 重新连接所有连接器。
- 14) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 15) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 16) . 执行 PCM 怠速学习程序。
- 17) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P0112?
是一检查 IAT 传感器和 PCM 是否连接不良或端子松动，然后转至步骤 1。
否—故障排除完成。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC，转至显示 DTC 的故障排除。
- 18) . 如果PCM软件版本不是最新，则将其更新，或者用已知良好的PCM替换。
- 19) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P0112?
是一检查 IAT 传感器和 PCM 是否连接不良或端子松动。如果 PCM 已经更新，用已知良好的 PCM 进行替换，并重新检查。如果 PCM 已经替换，转至步骤 1。
否—如果PCM已更新，故障排除完成。如果PCM被替换，则更换原来的PCM。
如果显示其他瞬时DTC或 DTC，转至显示DTC的故障排除。