

1. 规格

1.1 润滑油，油，密封胶与粘合剂

项目	说明
R134a 制冷剂	WSH-M17B19-A
制冷液	WSH-M1C231-B

1.2 (充填时) 制冷剂容量

项目	说明 (g)
空调	600 ± 15
含辅助 A/C 系统的 A/C 系统	850 ± 15

1.3 (充填时) 制冷液容量

项目	说明 (ml)
空调	200
含辅助 A/C 系统的 A/C 系统	250

1.4 (安装新组件时) 制冷液的添加

项目	说明 (ml)
空调压缩机 (如果从故障压缩机中取出的制冷液少于 150 ml)	从新的压缩机排放 50 ml
空调压缩机 (如果从故障压缩机中取出的制冷液大于 150 ml)	从新的压缩机排放 0 ml
冷凝器	添加 30 ml
蒸发器	添加 90 ml
蓄电池/脱水器	添加 90 ml
每一次制冷剂抽真空之后	添加 20 ml
安装所有新组件时	添加 60 ml

1.5 离合器间隙

项目	说明 (ml)
压缩机离合器的间隙	0.35 - 0.85

1.6 扭力规格

说明	编号	lb-ft	lb-in
空气压缩机驱动板固定螺栓	13	10	-