

P0746、P0747 AT离合器压力控制电磁阀 A故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0746	AT离合器压力控制电磁阀A卡在OFF位置
P0747	AT离合器压力控制电磁阀A卡在ON位置

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将发动机暖机到正常工作温度（散热器风扇运转）。
- 2) . 确保变速器中油液加注至适当高度，并检查油液是否泄漏。
- 3) . 通过滤网排空ATF。检查滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料。
滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料？
是 - 修理变速器，然后转至步骤13。
否 - 更换ATF，然后转至步骤4。
- 4) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 6) . 在换档杆在D 位置时进行车辆行驶测试至少20 秒钟，让变速器在所有五个档位切换。然后逐渐减速至停止。
- 7) . 用汽车故障诊断仪监视DTC菜单中P0746 或P0747 的OBD状态。
汽车故障诊断仪是否显示FAILED (失败) ?
是 - 转至步骤8。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示PASSED (通过)，间歇性故障，此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成)，转至步骤6。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 9) . 在其他测试菜单中选择离合器压力控制（线性）电磁阀A，并用汽车故障诊

断仪测试A/T 离合器压力控制电磁阀A。

汽车故障诊断仪是否显示NORMAL (正常) ?

是 - 间歇性故障，此时系统正常。

否 - 根据测试结果，遵循汽车故障诊断仪上显示的操作说明。如果汽车故障诊断仪不能确定故障原因，转至步骤10。如果任何零件被更换，则转至步骤11。

10) . 检查A/T离合器压力控制电磁阀A。

A/T 离合器压力控制电磁阀A 工作是否正常?

是 - 修理与换档阀A 相关的液压系统，或更换变速器，然后转至步骤13。

否 - 更换A/T 离合器压力控制电磁阀A，然后转至步骤13。

11) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。

12) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。

13) . 在换档杆在D 位置时进行车辆行驶测试至少20 秒钟，让变速器在所有五个档位切换。然后逐渐减速至停止。

14) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P0746 或P0747?

是 - 转至步骤8。

否 - 转至步骤15。

15) . 用汽车故障诊断仪监视DTC菜单中P0746 或P0747 的OBD状态。

汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?

是 - 故障排除完成。如果在步骤14 上显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。

否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败)，转至步骤8。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成)，则转至步骤13。