

C1102 蓄电池电压低

故障码说明：

DTC	说明
C1102	蓄电池电压低

一般说明

ESP系统是电子稳定程序系统的缩写。此系统利用横摆率传感器、横向加速传感器和转向角度传感器识别危险驱动状态。然后通过CAN通信利用单一轮制动和发动机扭矩控制来稳定车辆。ESP ECU (HECU, 液压和电控模块) 检查蓄电池电压和交流发动机输出电压判定此系统是否正常工作。正常蓄电池电压范围是控制此系统的必要条件。

DTC 说明

HECU监测蓄电池电压, 如果电压保持低于规定值, 记录此DTC。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目		检测条件	可能原因
DTC对策		<ul style="list-style-type: none"> 监测蓄电池电压 	<ul style="list-style-type: none"> 电源电路连接故障 HECU故障
情况1 (低压)	界限值	<ul style="list-style-type: none"> 蓄电池电压低于10V时 	
	失效保护	<ul style="list-style-type: none"> ABS/TCS/ESP功能禁止 ABS/ESP警告灯工作 	
情况2 (过低电压)	界限值	<ul style="list-style-type: none"> 蓄电池电压低于8.45V时 	
	失效保护	<ul style="list-style-type: none"> ABS/EBD/ESP功能被禁止 ABS/EBD/ESP警告灯亮 	

规定值

正常电压范围	发动机运转 10V ~ 16V
--------	--------------------

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 把诊断连接器(DLC)连接到诊断仪上。
- 2). 点火开关"ON", 发动机运转。
- 3). 监测诊断仪上的"蓄电池电压"参数。
规定值: 大于10V
- 4). 显示的参数是否在规定范围内?

是: 电源线束(IGN+)和/或HECU连接器连接不良, 没有清除HECU记录导致间歇故障。彻底检查连接器是否松动, 连接不良, 弯曲, 腐蚀, 污染, 变形或损坏。按需要更换或维修并转至"检验车辆维修"程序。彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
按需要维修或更换, 并转至"检验车辆维修程序"。

否: 转至"端子和连接器检查"程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?
是: 按需要维修并转至"检验车辆维修"程序。
否: 转至"电源电路检查"程序。

电源电路检查

- 1). 点火开关"ON", 发动机停止。
- 2). 测量蓄电池端子(+)和HECU线束连接器电源端子之间的电压。
规定值: 约小于0.2V
3). 测量值在规定值范围内吗?
是: 转至"搭铁电路检查"程序。
否: 参考"电路图"检查断路或保险丝熔断。
维修蓄电池和HECU线束连接器之间的断路或短路的电源电路, 转至"检验车辆维修"程序。

检查搭铁电路

- 1). 点火开关“OFF”，发动机停止。
- 2). 分离HECU连接器。
- 3). 测量HECU线束连接器搭铁端子和搭铁之间的电阻。

规定值：约小于1Ω

- 4). 测量值在规定值范围内吗？

是：用良好的、相同型号的HECU替换并检查是否正常工作。

如果不再出现故障，更换HECU，转至“检验车辆维修”程序。

如果更换HECU，使用诊断仪执行“方向盘转角速度传感器校准”。

否：HECU线束连接器和搭铁间断路或短路的搭铁电路，然后进行“车辆维修检验”程序。检验车辆维修

检验车辆维修

维修后，有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“诊断故障代码(DTCs)”模式。
- 2). 使用诊断仪，清除DTC。
- 3). 使用诊断仪，检查DTC。

- 4). 显示任何DTC吗？

是：转至适当的故障检修程序。

否：此时系统按规定执行。

LAUNCH