

P0103 MAF 传感器电路输入高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0103	MAF 传感器电路输入高

故障码分析：

检测条件：


- 当发动机运转时，PCM 监控来自MAF 传感器的输入电压。 如果输入电压高于4.9 V，PCM 将会确定：MAF 电路存在某种故障。

诊断支持说明：

- 此为连续检测（CCM）。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 如果PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因：

- MAF 传感器故障
- 连接器或接线端故障
- 在MAF/IAT 传感器接线端C 与PCM 接线端1AK*1、1AC*2 之间的线束存在电源短路
- 在MAF/IAT 传感器接线端B 与PCM 接线端1AR*1、1AE*2 之间的线束存在开路
- PCM 故障



*1 :LF MTX

*2 :LF ATX

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查MAF 传感器连接器的不良连接
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开MAF/IAT 传感连接器。
 - C). 检查接触不良(例如连接销钉损坏/拉出, 腐蚀。)
 - D). 是否存在故障?
 - 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤7。
 - 否:执行下一步。

- 4). 检查MAF 信号电路是否存在与电源电路之间的短路
 - A). 将点火开关转至ON 的位置。（发动机关闭）
 - B). 测量在MAF/IAT 传感器接线端C（线束侧）与接地体之间的电压。
 - C). 电压为0V 吗?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理或者更换线束，然后执行步骤7。

- 5). 检查PCM 连接器是否存在不良连接
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开PCM 连接器。
 - C). 检查接触不良（例如连接销钉损坏/拉出，腐蚀。）
 - D). 是否存在故障?
 - 是:修理接线端，然后执行步骤7。
 - 否:执行下一步。

- 6). 检查MAF 传感器的接地是否存在开路
 - A). 在PCM 连接器仍然连接的情况下拆下PCM。
 - B). 检查在MAF/IAT 传感器接线端B（线束侧）与接地之间的连续性。
 - C). 是否有连续性?
 - 是:更换MAF/IAT 传感器，然后执行下一步。
 - 否:维修或更换线束，然后转至下一步。

- 7). 确认DTC P0103 的检修已经完成
 - A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪或等效装置清除PCM 存储器中的DTC。
 - C). 起动发动机。
 - D). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

- 8). 关断点火开关。

- 9). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。
说明: 在执行下述程序之前，一定要关断点火开关。

- 10). 将点火开关转至ON 位置（关闭发动机）。

- 11). 如果检索到DTC，则记录。

- 12). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。

13). 检测是否出现 DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。

LAUNCH