

P0610 PCM 车辆选项错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0610	PCM 车辆选项错误

故障码分析:

检测条件:

- PCM 数据配置错误

诊断支持说明:

- 此为连续检测 (CCM)。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环内探测到上述故障状态, 则MIL 亮。
- 如果PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- 配置程序没有完成
- PCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步骤。
- 2). 确认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果车辆未经修理, 执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认DTC P0610 的故障检修是否已经完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 将点火开关转至ON 位置 (关闭发动机)。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 或等效装置清除PCM 存储器中的DTC。
 - D). 起动发动机。

E). 出现相同的DTC?

- 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
- 否:执行下一步。

4). 关断点火开关。

5). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。

说明: 在执行下述程序之前, 一定要关断点火开关。

6). 将点火开关转至ON 位置 (关闭发动机) 。

7). 如果检索到DTC, 则记录。

8). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。

9). 检测是否出现 DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。

LAUNCH