

# 2012 款沃尔沃（Volvo）驻车制动刹车片更换 操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151009	——



## 功能说明：

本功能用于对沃尔沃车型进行驻车制动刹车片更换操作。

## 注意事项：

- 长按汽车 Start 键直至仪表盘灯亮，进入测试模式；
- 不启动发动机；
- 电子刹车开关释放。

## 操作指引：

- 1). 选择沃尔沃 V42.60 以上版本；
- 2). 选择自动扫描（或者手动选择车型进入 PBM 系统）；

3). 选择 PBM 系统，如图 1；




图 1

- 4). 选择特殊功能;
- 5). 选择激活和维修, 如图 2:



图 2

6). 根据软件提示, 确保满足操作要求, 如图 3:




图 3

7). 选择确定后, 进入启动维修模式功能, 此时汽车刹车片或释放, 直至处于过度释放状态(正常操作会有持续 2 到 3s 的嗡嗡响声), 功能界面如图 4:

动作测试		
数据流名称	值	单位
空档	否	
保养模式	否	
左侧制动片作用	否	
右侧制动片作用	否	
左侧制动片释放	否	
右侧制动片释放	否	
维修模式下左侧制动片过度伸出释放	是	
维修模式下右侧制动片过度伸出释放	是	

结束		
首页	打印	帮助

图 4

8). 此时可以进行刹车片更换，安装好新的刹车片之后，选择结束，退出维修模式（正常操作会有持续 2 到 3s 的嗡嗡响声），功能界面如图 5。

动作测试		登录
沃尔沃 V42.60 > 手动选择 > XC60 > 2013 > PBM(驻车制动模块)		
数据流名称	值	单位
空档	否	
保养模式	否	
左侧制动片作用	否	
右侧制动片作用	否	
左侧制动片释放	否	
右侧制动片释放	否	
维修模式下左侧制动片过度伸出释放	否	
维修模式下右侧制动片过度伸出释放	否	

结束		
首页	打印	帮助

图 5

9). 退出软件，按下点火开关，仪表灯全部熄灭。操作结束。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

