

2011 款玛莎拉蒂 M145 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160329	——

实测车型：

- 玛莎拉蒂 M145，2011 款，VIN=ZAMKK39E2B00*****



注意事项：

- 将车辆停在水平地面上。安装的传感器对车辆倾斜非常敏感，否则因车辆不水平将会显示一个不正确的测量误差。
- 档位选择器须处于 P 档驻车位置。
- 运转发动机后，等待 10 分钟，原因是让车辆各项运行指标达到稳定状态。在这一时间后使用的各个传感器信号将会给出正确的输出。

操作指引：

- 1). 打开点火开关至 ON 档；
- 2). 选择“欧洲”；
- 3). 选择“玛莎拉蒂” V10.03 版本；
- 4). 选择“GRANTURISMO”车型；
- 5). 选择“M145”；
- 6). 选择“汽油”；
- 7). 选择“系统扫描”；
- 8). 选择“IPC-仪表板组合”，提示 ECU 的 ID 信息，如图 1；



图 1

9). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

10). 选择“保养信息复位”，如图 3；



图 3

11). 注意复位服务提示信息，确保正确设置仪表组合上的日期，如图 4；



图 4

12). 确定之后，提示程序已完成，如图 5，操作结束。



图 5