

2012 款奔驰空调系统执行器马达的学习

操作指引：

- 1). 更换空调执行器马达。
- 2). 选择奔驰 V48.70 以上版本；
- 3). 选择自动扫描功能，选择快速测试扫描出全车系统，如图 1；



系统名称	状态
ECM - 发动机控制模块(SIM271DE20)-内燃机'M271EVO'(N3/10)	正常
ESM[EWM] - 电子选档模块(N15/5)	正常
TCM - 变速器控制模块	正常
FSCU - 燃油泵(N118)	正常
ESP - 电控稳定系统(N30/4)	正常
CGW[ZGW] - 中央网关模块(CGW[ZGW])	正常
SAM_DR - 前部多功能模组(N10/1)	正常
Rear SAM - 后部多功能模组(N10/2)	正常

图 1

4). 选择空调系统，点击进入，如图 2；



图 2

5). 选择特殊功能，点击进入，如图 3；



图 3

6). 选择“学习过程”点击进入，如图 4；



图 4

7). 选择“执行器马达的学习”，点击，如图 5；



图 5

8). 根据提示, 满足要求蓄电池电压在 11.5V-14.5V、车外温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$, 车内温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 之后, 点击 F3 开始进行学习, 如图 6;



图 6

9). 根据提示, 等待 100 秒钟左右, 如图 7;



图 7

10). 等待 100 秒钟后, 设备会提示“执行器马达的标准化是成功的”, 如图 8, 点击确定, 学习结束。



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。