

2011 年捷豹 XJL 乘客侧车门玻璃窗标定

实测车型：2011 年捷豹 XJL，VIN 码：SAJAA22H1BFV2****，如下图；



功能说明： 更换或维修玻璃升降器后使用该功能对车门玻璃升降进行复位。

操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，选择“传统诊断”，选择“捷豹”车型连接进入后选择“自动搜索”功能（如图 1）；



图 1

- 2). 选择“特殊功能”点击进入（如图 2）；



图 2

3). 选择“车门窗/天窗/尾门”菜单（如图 3）；



图 3

4). 选择“乘客一侧-车门玻璃窗标定”（如图 4）；



图 4

5). 满足条件“将点火开关打开”，然后点击“确定”（如图 5）；



图 5

6). 关闭所有门窗玻璃，确保没有妨碍门窗玻璃标定的物体，然后点击“确定”（如图 6）；




图 6

7). 等待一段时间后设备提示“完成”，然后点击“确定”（如图 7）；



图 7

8). 根据提示确保所有车窗完全关闭，然后点击“确定”（如图 8）；



图 8

9). 等待一段时间后设备提示“完成”，然后点击“确定”（如图 9）；




图 9

10). 关闭点火开关，然后点击“确定”（如图 10）；



图 10

11). 将点火开关打开，然后点击“确定”（如图 11）；




图 11

12). 点击“确定”清除故障码（如图 12）；




图 12

13). 等待一会之后提示“清除故障码完成”，点击“确定”（如图 13）




图 13

14). 关闭点火开关，然后点击“确定”（如图 14）；




图 14

15). 将点火开关打开，然后点击“确定”（如图 15）；




图 15

16). 提示“控制模块成功完成”，点击“确定”（如图 16）；




图 16

17). 关闭点火开关，然后点击“确定”学习结束（如图 17）；



图 17

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。